

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 ЗАО "Связь инжиниринг П" гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий БАМВ.431431.007-01 ТУ и нормальную работу в течение 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем указаний по монтажу и эксплуатации.

4.2 В течении гарантийного срока замена вышедших из строя изделий осуществляется ЗАО "Связь инжиниринг П" безвозмездно.

4.3 При возврате неисправного изделия, в рекламационном акте, необходимо указать: дату начала эксплуатации изделия, характер неисправности и условия при которых она выявлена.

ЗАО "СВЯЗЬ ИНЖИНИРИНГ П"

Лампа светодиодная ЛСД48ШД-01
(для заградительного огня ЗОСД48-01)

ПАСПОРТ
БАМВ.431431.007-01 ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Лампа светодиодная ЛСД48ШД-01, далее именуемая изделие, предназначена для работы в качестве источника светового излучения (красного цвета) в заградительных огнях ЗОСД48-01 БАМВ.676640.001ТУ или приборах светосигнальных ЗОМ, ЗОМ-А, ЗОМ-100, СДЗО-05.

1.2 Напряжение питания постоянного тока от 40 до 72 В.

1.3 Мощность потребления, не более 4,5 Вт.

1.4 Сила света создаваемого изделием, не менее:

в пределах углов возвышения от плюс 6° до 10° (главный луч) 25Кд;

в пределах углов возвышения от минус 6° до 50° 4,5 Кд.

1.5 Тип соединителя цоколь Е-27.

2 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

2.1 Лампы светодиодные ЛСД48ШД-01 БАМВ.431431.007-01, в комплекте из _____ штук, зав. № № с _____ по _____ изготовлены и приняты в соответствии с требованиями технических условий БАМВ.431431.007 ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Представитель службы технического контроля

Место
клейма

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

3. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Доставка изделия до места монтажа должна производиться в заводской упаковке.

3.2 При извлечении изделия из индивидуальной упаковке и его установки в арматуру заградительного огня, не допускать прикосновения к светодиодам и смещения светодиодов от установленного заводом-изготовителем положения.

3.3 Отклонение оси изделия от вертикали, после его установки в арматуру, должно быть не более 1°.

3.4 Эксплуатация изделия должна производиться в составе заградительного огня ЗОСД48-01 или прибора светосигнального ЗОМ, ЗОМ-А, ЗОМ-100, СДЗО-05.

3.5 Монтаж изделия в арматуру заградительного огня должен производиться в соответствии с указаниями и требованиями, изложенными в эксплуатационной документации на заградительный огонь.

3.6 Внешние климатические факторы при эксплуатации изделия должны соответствовать следующим требованиям:

- максимальное значение рабочей температуры плюс 50°С;
- минимальное значение рабочей температуры минус 50°С;
- верхнее рабочее значение атмосферного давления ... 106,7 кПа (800 мм.рт.ст.);
- нижнее рабочее значение атмосферного давления ... 79,5 кПа (596 мм.рт.ст.);
- верхнее значение относительной влажности воздуха,
при температуре плюс 25°С 98%

3 Лампы упакованы согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации, в индивидуальную и групповую упаковку, по _____ изделий в каждой групповой упаковке.